


Motor-Einstellwerkzeug-Satz Alfa Romeo, Lancia, Fiat 0.9



WERKZEUGE

- 1 Nockenwellen-Arretierplatte, zu verwenden wie OEM 2000035100
- 2 Kurbelwellen-Arretierdorn, zu verwenden wie OEM 2000035300
- 3 Keilriemenscheiben-Arretierdorn, zu verwenden wie OEM 2000035200
- 4 Schrauben für Werkzeug (1)

ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

VERWENDUNGSZWECK

Dieser Werkzeugsatz dient zum Einstellen und Überprüfen der Motorsteuerzeiten an folgenden Fahrzeugen.

Hersteller	Modell	Baujahr	Motor	Motorcode
Fiat	500	ab 2000	0,9	312A2000
	Panda	ab 2012		
	Punto	ab 2012		
Lancia	Ypsilon	ab 2012		
Alfa Romeo	Mito	ab 2012		

Weitere Infos zum Artikel und eine Liste der geeigneten Motoren und Modelle finden Sie auf unserer Internetseite: www.bgstechnic.com

SICHERHEITSHINWEISE


- Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Werkzeug oder dessen Verpackung spielen
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Legen Sie beinhaltende Werkzeuge niemals auf die Fahrzeugbatterie. Gefahr von Kurzschluss.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vorsicht bei Arbeiten am laufenden Motor. Lose Kleidung, Werkzeuge und andere Gegenstände können von drehenden Teilen erfasst werden und schwere Verletzungen verursachen.
- Vorsicht bei Arbeiten an heißen Motoren, es besteht Verbrennungsgefahr!
- Entfernen Sie vor der Reparatur den Zündschlüssel, so verhindern Sie ein versehentliches Starten des Motors und einen dadurch entstehenden Motorschaden.
- Diese Anleitung dient als Kurzinformation und ersetzt keinesfalls ein Werkstatthandbuch. Entnehmen Sie bitte technische Angaben wie Drehmomentwerte und Hinweise zur Demontage und Montage immer der fahrzeugspezifischen Serviceliteratur.
- Nach erfolgter Reparatur bzw. vor dem Starten den Motor min. 2 Umdrehungen von Hand drehen und die Steuerzeiten erneut überprüfen.
- Drehen Sie den Motor nur in normale Drehrichtung (im Uhrzeigersinn), soweit nicht anders angegeben.
- Einstellwerkzeuge für Nocken- und Kurbelwellen niemals als Gegenhalter beim Lösen oder Festziehen von Verschraubung an Riemenscheiben, Nocken- oder Kurbelwellenrädern verwenden. Werkzeuge und Motorbauteile können dadurch beschädigt werden. Verwenden Sie ausschließlich Werkzeuge, die für diesen Zweck geeignet sind.

ANWENDUNG

Nockenwellen-Arretierplatte (1) und Schrauben (4),
zum Arretieren der Nockenwelle in Einstellposition,
zu verwenden wie OEM 2000035100




Kurbelwellen-Arretierdorn (2),
zum Arretieren der Kurbelwelle in Einstellposition,
zu verwenden wie OEM 2000035300



Keilriemenscheiben-Arretierdorn (3),
zum Arretieren der Riemenscheibe beim Lösen
und Festziehen der Zentralschraube,
zu verwenden wie OEM 2000035200

Hinweis: Kettenspanner kann mit einem geeigneten Bohrer in eingefahrener Position gehalten werden und erfordert kein Spezialwerkzeug.




UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht.



Engine Timing Tool Set for Alfa Romeo, Lancia, Fiat 0.9



TOOLS

- 1 Camshaft locking plate, to be used as OEM 2000035100
- 2 Crankshaft locking pin, to be used as OEM 2000035300
- 3 Pulley locking pin, to be used as OEM 2000035200
- 4 Screws for tool (1)

ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third parties.

INTENDED USE

This tool set is used to check and adjust the engine timing on following vehicles.

Hersteller	Modell	Baujahr	Motor	Motorcode
Fiat	500	ab 2000	0,9	312A2000
	Panda	ab 2012		
	Punto	ab 2012		
Lancia	Ypsilon	ab 2012		
Alfa Romeo	Mito	ab 2012		

More information regarding this item and a list of suitable engines and models can be found on our website: www.bgstechnic.com

SAFETY INFORMATIONS


- Keep children and other persons away from the working area.
- Do not allow children to play with this tool or its packaging.
- Do not use the tool if parts are missing or damaged.
- Use the tool for the intended purpose only.
- Never place the tool on the vehicle battery. There is a risk of a short circuit.

SAFETY INFORMATIONS


- Be careful when working on running engines. Loose clothing, tools and other objects can be caught by rotating parts and cause serious injury.
- Be careful when working on hot engines because of the risk of burn injuries!
- If you remove the ignition key before repairing, you can prevent the engine from being started accidentally and resulting in engine damage.
- This manual serves as a brief guide and does not replace a workshop manual. Always refer to the vehicle-specific service literature, particularly the technical data such as torque values and instructions for disassembly/assembly, etc.
- After repair or before starting the engine, turn a minimum of 2 turns by hand and check the timing again.
- Turn the engine only in the normal direction of rotation (clockwise unless otherwise specified)
- Do not use locking tools for camshaft and crankshaft as a counter-holder, during loosening or tightening screws on pulley, camshaft or crankshaft. This can damage tools and engine components. Only use tools that are suitable for this purpose.

USE

Camshaft Locking Plate (1) and Screws (4)
for locking the camshaft in setting position,
to be used as OEM 2000035100




Crankshaft Locking Pin (2),
for locking the crankshaft in setting position,
to be used as OEM 2000035300




Pulley Locking Pin (3),
for locking the belt pulley when loosening or tightening
the central screw,
to be used as OEM 2000035200

Note: Chain tensioner can be maintained with a suitable
drill bit in the retracted position and requires no special
tools.

**ENVIRONMENTAL PROTECTION**

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, accessories and packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment. Contact your local solid waste authority for recycling information. Dispose of this product at the end of its working life environmentally.



Coffret de calage pour Alfa Romeo, Lancia, Fiat 0.9**OUTILS**

- 1 Plaque de blocage d'arbre à cames, à utiliser comme OEM 2000035100
- 2 Goupille de blocage de vilebrequin, à utiliser comme OEM 2000035300
- 3 Goupille de verrouillage de la poulie, à utiliser comme OEM 2000035200
- 4 Vis pour outil (1)

ATTENTION

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Cette trousse à outils est utilisée pour régler et vérifier le calage du moteur sur les modèles.

Fabricant	Modèle	Année	Moteur	Code moteur
Fiat	500	ab 2000	0,9	312A2000
	Panda	ab 2012		
	Punto	ab 2012		
Lancia	Ypsilon	ab 2012		
Alfa Romeo	Mito	ab 2012		

D'autres informations à propos de cet article et une liste des moteurs et modèles pris en charge sont disponibles à notre site Web : www.bgstechnic.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage
- N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- Ne posez jamais les outils de ce jeu sur la batterie du véhicule. Risque de court-circuit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs en fonctionnement. Les vêtements mal ajustés, outils et autres objets peuvent être happés par les composants en rotation et provoquer de graves blessures.
- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs chauds, il y a risque de brûlures !
- Retirez la clé de contact avant d'entamer la réparation, vous évitez ainsi de démarrer le moteur par inadvertance et, en conséquence, des dommages du moteur.
- Ces instructions sont fournies à titre d'information brève, elles ne remplacent en aucun cas un manuel d'atelier. Veuillez utiliser les données techniques, comme les valeurs de couple, instructions de démontage/montage, etc. contenues dans les documents d'atelier de votre véhicule spécifique.
- Après une réparation ou avant le démarrage du moteur, faites 2 rotations à la main minimum et revérifiez ensuite les temps de distribution.
- Faites tourner le moteur uniquement dans le sens de rotation normal (sauf indication contraire, le sens des aiguilles d'une montre)
- N'utilisez jamais les outils de réglage pour arbres à cames et vilebrequins comme dispositif de retenue lorsque vous desserrez ou serrez les écrous des poulies de courroie, de l'arbre à cames ou des pignons de vilebrequin. Cela peut endommager les outils et les composants du moteur. N'utilisez que des outils appropriés pour cet objectif.

UTILISATION


Plaque de blocage d'arbre à cames (1) et vis (4),
pour bloquer l'arbre à cames en position de calage,
à utiliser comme OEM 2000035100



Goupille de blocage de vilebrequin (2),
pour bloquer le vilebrequin en position de réglage,
à utiliser comme OEM 2000035300



Goupille de blocage de la poulie (3),
pour bloquer la poulie de courroie lors du
desserrage ou du serrage de la vis centrale,
à utiliser comme OEM 2000035200




Remarque : Le tendeur de chaîne peut être maintenu
avec un foret adapté en position rétractée et ne
nécessite aucun outil spécial.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer. Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile.



Juego de calado de distribución para Alfa Romeo, Lancia, Fiat 0.9



HERRAMIENTAS

- 1 Placa de bloqueo del árbol de levas, para ser utilizado como OEM 2000035100
- 2 Pasador de bloqueo del cigüeñal, para ser utilizado como OEM 2000035300
- 3 Pasador de bloqueo de la polea, para ser utilizado como OEM 2000035200
- 4 Tornillos para herramienta (1)

ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

USO PREVISTO

Este juego de herramientas se utiliza para configurar y verificar la sincronización del motor en los modelos.

Fabricante	Modelos	Año	Motor	Código del motor
Fiat	500	ab 2000	0,9	312A2000
	Panda	ab 2012		
	Punto	ab 2012		
Lancia	Ypsilon	ab 2012		
Alfa Romeo	Mito	ab 2012		

Encontrará más información sobre el artículo y una lista de los motores y modelos adecuados en nuestra página web: www.bgstechnic.com

INDICACIONES DE SEGURIDAD


- Mantenga a los niños y otras personas no autorizadas lejos del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con la herramienta o su embalaje
- No utilice la herramienta si faltan piezas o están dañadas.
- Utilice la herramienta solo para el fin previsto.
- Nunca coloque las herramientas contenidas sobre la batería del vehículo. Peligro de cortocircuito.

INDICACIONES DE SEGURIDAD


- Tengan cuidado cuando trabajen en un motor en marcha. La ropa holgada, herramientas y otros objetos pueden quedar atrapados en las piezas giratorias y causar lesiones graves.
- ¡Precaución al trabajar con motores calientes, existe peligro de quemaduras!
- Retire la llave de encendido antes de la reparación, así evitará un arranque accidental del motor y los daños en el mismo que podrían producirse en consecuencia.
- Este manual pretende ser una información breve y en ningún caso sustituye a un manual de taller. Por favor, tome la información técnica como los valores de par de apriete, las instrucciones de desmontaje/montaje siempre de la literatura de servicio específica del vehículo.
- Después de realizar la reparación o antes de arrancar el motor, gire el motor como mínimo 2 vueltas a mano y compruebe de nuevo la sincronización.
- Gire el motor solo en el sentido de giro normal (en el sentido horario, salvo indicación de lo contrario)
- No utilice nunca las herramientas de ajuste para árboles de levas y cigüeñales como contrasoprote cuando afloje o apriete los pernos de las poleas de la correa, el árbol de levas o los piñones del cigüeñal. Esto puede dañar las herramientas y los componentes del motor. Utilice únicamente herramientas que sean adecuadas para este fin.

UTILIZAR


Placa de bloqueo del árbol de levas (1) y tornillos (4),
para bloquear el árbol de levas en la posición de ajuste,
para ser utilizado como OEM 2000035100



Pasador de bloqueo del cigüeñal (2),
para bloquear el cigüeñal en la posición de ajuste,
para ser utilizado como OEM 2000035300



Pasador de bloqueo de la polea (3),
para bloquear la polea de la correa al aflojar o apretar el
tornillo central,
para ser utilizado como OEM 2000035200



Nota: El tensor de cadena se puede mantener en posición retraída con un taladro adecuado y no requiere herramientas especiales.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Todas las herramientas, accesorios y embalajes deben clasificarse, llevarse a un punto de recogida de residuos y desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente. Consulte con la autoridad local de gestión de residuos sobre las posibilidades de reciclaje. Deseche este producto al final de su vida útil de forma respetuosa con el medio ambiente.

